

CHAMPION PNEUMA ISO 46

Dieses Öl wird zur Schmierung von Druckluftwerkzeugen verwendet. Es enthält Additive für verbesserte Haftung und Korrosionsschutz, einen Emulgator für hohe Feuchtigkeitsabsorption sowie Verschleißschutz- und „Extreme Pressure“-Additive.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl eignet sich für druckluftbetriebene Werkzeuge, z. B. Bohrgeräte. Die Klasse ISO 46 kann ab -5 °C verwendet werden.

MERKMALE

„Extreme Pressure“-Eigenschaften: gute EP-Eigenschaften
Entschäumungswirkung: adäquate Entschäumungsleistung

EINSATZEMPFEHLUNG

DIN

51502 D

ISO

6743-11 CLASS LP

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	46.6
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.45
Viskositätsindex	ASTM D2270		124
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-27
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	234

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

CHAMPION[®]
LUBRICANTS