

# WOLF OFFICIALTECH GL-4 75W-90 V

20/01/2026  
2319

Este es un líquido 100 % sintético de alto rendimiento e intervalo de cambio de aceite muy amplio para transmisiones manuales en condiciones extremas capaz de extender el intervalo de cambio de aceite a 800 000 km.

## APLICACIONES

Este líquido para transmisión manual en condiciones extremas puede usarse en todas las transmisiones Volvo I-Shift con sobremarcha y otras transmisiones manuales automatizadas para servicio pesado. También compatible con transmisiones Mack mDrive.

## CARACTERÍSTICAS

Protección contra el desgaste: aumento significativo de la vida útil de la transmisión.  
Vida útil prolongada del aceite: excelente estabilidad térmica y de oxidación.

propiedades de fricción: excelente rendimiento y suavidad en el cambio.

## ESPECIFICACIONES

API	GL-4	MACK	TO-A PLUS
API	MT-1	MB	235.11
ALLISON	TES 439	NAVISTAR	MPAPS B-6816 TYPE 2
ARVIN MERITOR	O-81	VOLVO	97315
DTRF	13B110	VOLVO	97318
EATON	PS-386	VOLVO	97319

## PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	103
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	15.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		162
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-45
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	230

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

