

WOLF OFFICIALTECH MULTI VEHICLE ATF HD-LD

14/04/2025
3015

Tämä tuote on erittäin suorituskykyinen, synteettinen vaihteistoöljy raskaisiin ajoneuvoihin. Se pidentää vaihtovälejä huomattavasti. Se sisältää laadukkaita, synteettisiä raakaöljyjä ja edistyksellisiä lisäaineita. Tuote soveltuu raskaiden ajoneuvojen (kuorma- ja linja-autot) automaattivaihteistoihin.

KÄYTTÖKOHTEET

Tämä vaihteistoöljy tarjoaa pidennetyt vaihtovälit automaattivaihteistolla varustetuissa kuorma- ja linja-autoissa sekä työkoneissa.

OMINAISUUDET

Vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää.: Erittäin tasainen vaihteen vaihto, ei tärinää
Vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä.: Huomattavasti pidempi vaihteiston käyttöikä
Erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto.: Erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

DTFR	13C140
DTFR	13C150
DTFR	13C170
FORD	WSS-M2C195-A
GM	DEXRON III-G
MAN	339 V1
MAN	339 V2
MAN	approval 339 Z12
MAN	approval 339 Z3/V3
MB	236.6
MB	236.7
MB	236.8
MB	236.9
VOITH	approval 150.014524.xx
VOITH	H55.6335xx
VOITH	H55.6336xx
VOLVO	STD 1273,39 (97339)
VOLVO	STD 1273,40 (97340)
VOLVO	STD 1273,41 (97341)
VOLVO	STD 1273,42 (97342)
ZF	approval TE-ML 04D
ZF	approval TE-ML 14C
ZF	approval TE-ML 16M
ZF	approval TE-ML 16S
ZF	approval TE-ML 20C
ZF	approval TE-ML 25C
ZF	TE-ML 03D

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	36.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.08
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		157
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	13000
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

