

WOLF AROW HLP-D ISO 32

14/04/2025
4025

Si tratta di un fluido idraulico a base di olio minerale contenente un sistema additivo selettivo per la protezione degli impianti idraulici, con l'aggiunta di additivi detergenti/dispersanti. Soddisfa i requisiti HLPD.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è adatto per l'uso negli impianti idraulici in cui, a causa dell'elevato contenuto di acqua o della contaminazione, è richiesto un elevato livello di dispersione per evitare il rilascio di acqua nell'impianto.

CARATTERISTICHE

Protezione antiusura e stabilità contro l'ossidazione: protezione di livello superiore

Proprietà anti-schiuma: eccellenti proprietà anti-schiuma

Stabilità della temperatura: stabilità della viscosità adeguata

SPECIFICA

DIN	51524 T2 HLPD	MAN	N698-H-LPD
-----	---------------	-----	------------

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.34
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	5.865
Indice di viscosità	ASTM D2270		120
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-30
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	210

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

