WOLF VITALTECH 10W60 M

14/04/2025
16128

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base de muy alta calidad y última generación cuidadosamente seleccionados, para la lubricación de todos los motores de gasolina y diésel con turbo.

APLICACIONES

Motores de gasolina de 4 tiempos, multiválvula, turbo. Motores diésel de 4 tiempos, con o sin turbo.

CARACTERÍSTICAS

Arranque en frío: muy buena fluidez a bajas temperaturas
Protección total del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

ACEA	A3/B4	MB	229.3 Level
API	SN/CF	VW	501 01
BMW	LONGLIFE-01 Level	VW	505 00
BMW	M-MODELS		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	156
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	25.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270		194
Número de basicidad (método del HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.5
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	3800
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.0
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	235

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV