

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

15W-40 CI-4

Bu motor yağı, ağır hizmet motorları için ACEA ve API'nin temel gereksinimlerini karşılar. Aşınmayı azaltma ve temizleme özelliklerini tek bir yağlayıcıda birleştirir. Bu ürün bölgenizde bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel satış temsilcinize danışın.

UYGULAMALAR

Tüm ağır hizmet ekipmanlarının modern Euro II, III ve bazı Euro IV dizel motorları için uygun olup, karma filo bakımı için harika bir yağdır.

ÖZELLİKLER

Motor koruması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B4-08	CUMMINS	CES 20076
ACEA	E7-04 Issue 2	CUMMINS	CES 20077
API	approval CI-4/SL	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
API	CF-4	DEUTZ	DQC-II-18
API	CG-4	DTFR	approval 15B110
API	CH-4	MACK	E0-L
MIL	L-2104 E	MACK	E0-M PLUS
MIL	L-46152 D	MAN	271
ALLISON	C4	MAN	M3275-1
CATERPILLAR	ECF-1a	MB	227.1
CATERPILLAR	T0-2	MB	229.1
CUMMINS	CES 20071	MTU	Oil Category 1
CUMMINS	CES 20072	VOLVO	VDS-2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.873
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	95.7
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	13.7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		145
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	8
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	225

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

