

WOLF ELECTRUM E-DCT FLUID

21/05/2025
65300

Tämä on ensiluokkainen E-DCT-vaihteisto- ja alennusvaihteistoöljy sähköistettyihin vaihteistoihin, joissa vaaditaan suorituskykyä märkäkytkimeltä ja synkronointilaitteelta.

KÄYTTÖKOHTEET

Sähköistetyt vaihteistot, joissa on märkäkytkin ja synkronointilaitte. Tärkein sovellus on E-DCT, DCT, jossa kytkimet on korvattu kahdella sähkömoottorilla. Vaihteistoa kutsutaan myös nimillä DHT tai Dedicated Hybrid Transmission. Soveltuu myös sähkö- ja hybridiajoneuvojen alennusvaihteisiin. Esimerkiksi: BYD:n kuivamoottorilla varustetut EV-mallit, Jaguar I-Pace, Lixiang One, Polestar 2, Rimac Nevera (takamoottori), Weltmeister W6.

OMINAISUUDET

Optimaaliset sähköiset ominaisuudet: soveltuu korkeajännitesovelluksiin.
Erinomainen viskometria: korkea leikkauskestävyys.
Öljyn pidempi käyttöikä: erinomainen lämmön ja hapettumisen kesto.

LUOKITUKSET

BENTLEY	G 052 524-B2	PUNCH	DT2
FIAT	9.55550-HE3	STELLANTIS	16 934 837 80
MB	237.11	STELLANTIS	9.55550-HE3
PUNCH	DHTF 7430	VW	G 055 524

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.828
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	36.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		163
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-66
Leimahduspiste (PMCC)	ASTM D93	°C	207
Väri	VISUAL		Light Amber

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

