

WOLF OFFICIALTECH OW-20 UHPD D-FE

26/05/2026
65656

Questo olio motore completamente sintetico è stato sviluppato per offrire prestazioni elevate e la massima protezione dei più recenti motori Daimler Truck con specifica DTFR 15C140.
La sua particolare formulazione conferisce a questo olio motore low SAPs caratteristiche straordinarie.

APPLICAZIONI

Questo olio motore low SAPs (basso tenore di ceneri solfate, fosforo, zolfo) soddisfa e supera la più recente specifica di olio motore DTFR 15C140 (ex MB 228.71) nel grado di viscosità OW-20.

CARATTERISTICHE

Protezione post-trattamento: protezione completa del sistema di post-trattamento
Risparmio di carburante: massimo risparmio di carburante e riduzione di CO2
Protezione totale del motore: eccezionale pulizia e longevità del motore

SPECIFICA

DTFR approval 15C140

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	39
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Indice di viscosità	ASTM D2270		167
B.N. (metodo HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-42
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.86
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	218

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

