

WOLF OFFICIALTECH 5W-30 C2/C3 EXTRA

03/08/2026
65666

Este aceite de motor de base sintética API SQ está basado en aceites base de muy alta calidad, cuidadosamente seleccionados y formulado con la última tecnología para aceites de motor compatibles con catalizadores. Su formulación especial combina el ahorro de combustible con una vida de servicio prolongada. La fórmula con reducción de ceniza protege los filtros de partículas y los dispositivos de postratamiento de los gases de escape.

APLICACIONES

Este dexos™ 2 es obligatorio para todos los modelos diésel y gasolina nuevos de GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. GM/Opel ha indicado que la especificación dexos™ 2 es compatible con versiones anteriores de las especificaciones GM/Opel (GM-LL-A-025 y GM-B-LL-025). La mayoría de los vehículos diésel y gasolina de GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet pueden usar lubricantes dexos™ 2.

Amplio campo de aplicación con ACEA C3 (OEM alemanes) y C2 (PSA), y también cubre API SQ.

CARACTERÍSTICAS

Protección de postratamiento: protección total para dispositivos de postratamiento.

Ahorro de combustible: menor consumo de combustible y emisiones de CO₂.

Protección total del motor: excepcional limpieza y vida útil del motor.

ESPECIFICACIONES

ACEA	C2	OPEL	OV 040 1547 - G30
ACEA	C3	PSA	B71 2290-2014
API	SN	RENAULT	RN 0700
API	SN Plus	RENAULT	RN 0710
API	SP	RENAULT	RN17 Level
API	SQ	VW	502 00 < 2017
BMW	approval LONGLIFE-04	VW	505 00
CHRYSLER	MS 11106	VW	505 01
FIAT	9.55535-S1		
FIAT	9.55535-S3		
FORD	WSS-M2C917-A		
GM	dexos™1 Gen 2		
GM	dexos™1 Gen 3		
GM	dexos™2		
HYUNDAI	SFU		
IVECO	18-1811 Classe SC1		
KIA	SFU		
MB	226.52		
MB	229.31		
MB	229.51		
MB	229.52		
OPEL	GM-LL-A-025		
OPEL	GM-LL-B-025		
OPEL	OV 040 1547 - D30		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71.5
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Índice de viscosidad	ASTM D2270		169
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

