WOLF OFFICIALTECH
5W-30 C2/C3 EXTRA

25/09/2026
65666

Este aceite de motor de base sintética API SQ está basado en aceites base de muy alta calidad, cuidadosamente seleccionados y formulado con la última tecnología para aceites de motor compatibles con catalizadores. Su formulación especial combina el ahorro de combustible con una vida de servicio prolongada. La fórmula con reducción de ceniza protege los filtros de partículas y los dispositivos de postratamiento de los gases de escape.

APLICACIONES

Este dexos™ 2 es obligatorio para todos los modelos diésel y gasolina nuevos de GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. GM/Opel ha indicado que la especificación dexos™ 2 es compatible con versiones anteriores de las especificaciones GM/Opel (GM-LL-A-025 y GM-B-LL-025). La mayoría de los vehículos diésel y gasolina de GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet pueden usar lubricantes dexos™ 2.
Amplio campo de aplicación con ACEA C3 (OEM alemanes) y C2 (PSA), y también cubre API SQ.

CARACTERÍSTICAS

Protección del postratamiento: el objetivo es la protección total del dispositivo de postratamiento
Ahorro de combustible: el objetivo es un excelente ahorro de combustible y menores emisiones de escape
Protección del motor: alto nivel de limpieza y durabilidad del motor

ESPECIFICACIONES

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SN
API	SN Plus
API	SP
API	SQ
BMW	approval LONGLIFE-04
CHRYSLER	MS 11106
FIAT	9.55535-S1
FIAT	9.55535-S3
FORD	WSS-M2C917-A
GM	dexos™1 Gen 2
GM	dexos™1 Gen 3
GM	dexos™2
HYUNDAI	SFU
IVECO	18-1811 Classe SC1
KIA	SFU
MB	226.52
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
OPEL	GM-LL-A-025
OPEL	GM-LL-B-025
OPEL	OV 040 1547 - D30
OPEL	OV 040 1547 - G30
PSA	B71 2290-2014
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
RENAULT	RN17 Level
VW	502 00 < 2017
VW	505 00
VW	505 01

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	71.5
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	12.2
Índice de viscosidad	ASTM D2270		169
Número de basicidad (método del HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV