

CHAMPION MULTISPRAY

Lubrificante di alta qualità a base di oli minerali e PTFE. Resistente all'acqua marina e applicabile in un ampio intervallo di temperature: da -50 °C a 250 °C.

APPLICAZIONI

È adatto a svariate applicazioni, ad es. la lubrificazione di cuscinetti in nylon, catene, cavi dei freni e bulloni. Può essere usato anche per la protezione da sporcizia, umidità e corrosione di contatti elettrici e dispositivi di commutazione.

CARATTERISTICHE

Antiusura e stabilità all'ossidazione: protezione adeguata dei sistemi
Protezione dei sistemi: eccellenti capacità di lubrificazione

SPECIFICA

/ /

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	<-60
Densità a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Colore	VISUAL		Yellow brown

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

