

WOLF ESSENTIAL SN/CF 5W40

14/04/2025
75603

Questo olio motore a base sintetica è progettato per soddisfare i requisiti fondamentali di ACEA e API per le autovetture. La sua formula molto stabile protegge il motore, indipendentemente dalle condizioni di guida. Questo prodotto potrebbe non essere disponibile nella vostra area geografica. Contattare il responsabile commerciale locale per ulteriori informazioni.

APPLICAZIONI

Le autovetture con o senza turbocompressore o iniezione diretta del carburante possono essere sottoposte a manutenzione con questo olio motore. Supporta intervalli di sostituzione dell'olio prolungati.

CARATTERISTICHE

Intervallo di sostituzione dell'olio prolungato.: Intervallo di sostituzione dell'olio prolungato.

SPECIFICA

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	502 00
API	SN/CF	VW	505 00

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	80.0
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		178
B.N. (metodo HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-42
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.1
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	222

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

