

CHAMPION **ECO FLOW** CVT FLUID

This is a full synthetic lubricant based on carefully selected very high quality base oils, that has been designed to be used in most CVT gearboxes. It is suitable for continuously variable transmissions, using steel push-belts or chains. It offers outstanding anti-wear protection and stable friction characteristics.

ZASTOSOWANIA

OEMs usually recommend specific CVT fluids for their transmissions. By carefully balancing base oils and advanced additives, it has become possible to formulate this fluid that meets the requirements of both European and Japanese CVT manufacturers. This product may not be used in some hybrid vehicles, requiring special fluids.

CECHY

Ochrona przed zużyciem: znacznie dłuższa żywotność skrzyni biegów

Właściwości w zakresie tarcia: bardzo płynna zmiana biegów, brak wibracji

Dłuższy czas eksploatacji oleju: doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

SPECYFIKACJA

AUDI	TL 52116	GEELY	CVTF-EX1
AUDI	TL 52180	GM	1940713
AUDI	TL 52516	GM	1940714
BMW	83 22 0 136 376	GM	CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT
BMW	83 22 0 429 154	GM	DEX-CVT
BMW	83 22 2 344 207	GM	HP CVTF 95529854
BMW	ATF 5	GM	VT 40
BMW	EZL799/EZL799A	HONDA	08200-9006
CHERY	CVT	HONDA	0826099905HE
CHERY	WCF-1	HONDA	087009006
CHRYSLER	CVTF+4	HONDA	CVT-F
CHRYSLER	NS 2	HONDA	HCF-2/HMMF [No Start Clutch]
CITROËN	9735 EF	HONDA	Ultra HEVF-Type 1
DAIHATSU	AMIX CVTF DFC	HYUNDAI	CVT-1
DAIHATSU	AMIX CVTF DFE	HYUNDAI	Genuine CVT
DAIHATSU	AMIX CVTF DTC	HYUNDAI	SP III [CVT models only]
DAIHATSU	AMIX CVTF-DC	HYUNDAI	SP-CVT1
DAIHATSU	CVTF 3320	INFINITI	NS-1, NS-2, NS-3
DAIHATSU	FLUID TC	JEEP	05191184AA
DODGE	05191184AA	JEEP	NS-2/CVTF+4
DODGE	NS-2/CVTF+4	KIA	SP-CVT 1
DS	9735 EF	LEXUS	CVT FE
FORD	CVT23	LEXUS	CVTF 3320
FORD	CVT30	LEXUS	Fluid FE
FORD	MERCON C	LEXUS	Fluid TC
FORD	WSS-M2C928-A	LIFAN	CVT
FORD	WSS-M2C933-A	MAZDA	CVTF 3320
FORD	XT-7-QCFT	MB	236.20/CVT28
FUJIIYUUKO	i-CVTF FG	MINI	EZL799/EZL799A/CVT V1

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

mitsubishi	CVTF ECO J4	SUBARU	Lineartronic CV-30
mitsubishi	CVTF J-1	SUBARU	Lineartronic CVTF II
mitsubishi	CVTF J-4	SUZUKI	CVTF 3320
mitsubishi	CVTF J-4+	SUZUKI	CVTF 4401
NISSAN	NS-1/NS-2/NS-3/Matic W	SUZUKI	CVTF GREEN 2
PUNCH	EZL799/EZL799A	SUZUKI	NS-2/SHELL GREEN 1 V
RENAULT	CVT CK/SK/FK	TOYOTA	CVT FE
RENAULT	ELFMATIC	TOYOTA	TC
SUBARU	e-CVTF	VOLVO	CVT 4959
SUBARU	High Torque CVTF	VW	G 052 180
SUBARU	i-CVTF	VW	G 052 516
SUBARU	i-CVTF FG		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	32.9
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	7.1
Indeks lepkości	ASTM D2270		187
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-54
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	10600
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	188
Barwa	VISUAL		RED

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

