

CHAMPION **ECO FLOW** 75W PREMIUM

Binek otomobillerinin manuel vites kutularında kullanılan, en yüksek seviyede yakıt ekonomisi sağlayan, düşük viskoziteye sahip, titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı tam sentetik bir yağlayıcıdır. Optimum soğuk marş ve kararlı viskozite/sıcaklık özelliklerine sahiptir. 75W FE (ürün kodu 2314) ürününün yerini alır

UYGULAMALAR

Bu ürün, düşük viskoziteli manuel şanzıman sıvılarını kullanmanın önerildiği çok çeşitli OEM vites kutuları için özel olarak formüle edilmiştir.

ÖZELLİKLER

Aşınma önleyici koruma: önemli ölçüde artırılmış şanzıman ömrü
Uzun yağ ömrü: mükemmel termal stabilite ve oksitlenme stabilitesi
Sürtünme özellikleri: çok yumuşak ve titreşimsiz vites geçişleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-4 +	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR GX73-M1R564-AA
BMW	23 00 7 533 513	MB	235.10
BMW	23 00 7 533 819	MB	235.17
BMW	23001434404	MB	235.71
BMW	23007533513/818	MB	235.73
BMW	81 22 2 339 384	MB	A 002 989 04 03
BMW	83 22 0 309 031	NISSAN	32001 1BY0A
BMW	83 22 0 397 244	NISSAN	LV MT-1
BMW	83 22 2 339 219	PSA	9730 A8
BMW	83 22 2 339 221	PSA	B71 2316
BMW	83 22 5 A53 CB2	TOYOTA	08885-81001
BMW	83 22 7 533 818	TOYOTA	08885-81081
BMW	83220396706	VOLVO	1161838
BMW	83222167666	VOLVO	1161839
BMW	83227533818	VW	G 009 317
BMW	MTF LT-1	VW	G 052 171
BMW	MTF LT-2	VW	G 052 178
BMW	MTF LT-3	VW	G 052 512
BMW	MTF LT-5	VW	G 052 527
CHRYSLER	MS 90031-H1	VW	G 052 549
FIAT	9.55550-MZ14	VW	G 052 726
FIAT	9.55550-MZ2	VW	G 052 798
FIAT	9.55550-SA1	VW	G 055 512
FORD	WSD-M2C200-D	VW	G 055 532
FORD	WSS-M2C200-D2	VW	G 055 726
FORD	WSS-M2C200-D3	VW	G 060 726
FORD	WSS-M2C200-E1	VW	G 070 726
GM	1940004	VW	N 05279800
GM	1940774		
GM	MTF BOT 0063		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.856
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	29.93
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	6.31
Viskozite indeksi	ASTM D2270		169
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	13800
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	210

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

