

WOLF ECOTECH 5W20 SP/RC D1-3

14/04/2025
16174

Bardzo niska lepkość i doskonała płynność powodują, że ten olej znacznie ogranicza zużycie silnika oraz zapewnia niższe spalanie i mniejszą emisję CO₂. Zoptymalizowany pakiet dodatków ogranicza gromadzenie się sadzy i osadów, przyczyniając się do zachowania czystości silnika. Nadaje się do samochodów hybrydowych, jeśli spełnione są wymagania specyfikacji OEM.

ZASTOSOWANIA

Produkt ten został opracowany specjalnie, aby spełniać wysokie wymagania najnowszych specyfikacji GM Dexos1 Gen 3 oraz standardu ILSAC GF-6 A, w których oszczędność spalania i redukcja CO₂ są bardzo ważne. Charakteryzuje się on właściwościami niezbędnymi do sprostania najnowszym normom stosowanym w silnikach benzynowych amerykańskich i azjatyckich producentów samochodów osobowych.

CECHY

Całkowita ochrona silnika: Doskonała czystość silnika.
Oszczędność paliwa: bardzo niskie zużycie paliwa i mniejsza emisja CO₂.
Zimny rozruch: doskonała płynność w niskich temperaturach.

SPECYFIKACJA

API	approval SN Plus	LEXUS	SFU
API	approval SP/RC	LINCOLN	SFU
API	SN/RC	MAZDA	SFU
API	SP	MITSUBISHI	SFU
ILSAC	approval GF-6 A	SCION	SFU
ILSAC	GF-4	SSANG YONG	SFU
ILSAC	GF-5	TIANJIN	SFU
BUICK	SFU	TOYOTA	SFU
CHEVROLET	SFU		
CHRYSLER	MS 10797		
CHRYSLER	MS 6395		
CHRYSLER	SFU		
DODGE	SFU		
FIAT	9.55535-CR1		
FIAT	SFU		
FORD	SFU		
FORD	WSS-M2C930-A		
FORD	WSS-M2C945-A		
FORD	WSS-M2C946-A		
FORD	WSS-M2C947-A		
FORD	WSS-M2C962-A1		
GM	6094M		
GM	Dexos1™ Gen 3		
HYUNDAI	SFU		
KIA	SFU		
LANCIA	SFU		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	45.1
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.62
Indeks lepkości	ASTM D2270		172
B.N. (metoda HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.79
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	225

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

