

WOLF VITALTECH 5W40 PI C3

19/05/2025
21116

Це повністю синтетичне мастило, створене на основі ретельно відібраних високоякісних базових олив. Складається з чудових присадок, які відповідають високим вимогам специфікації VW 505.01 щодо стійкості до окиснення, згущення оливи й утворення осаду у двигуні. Це олива із середнім вмістом сульфатного попелу, фосфору й сірки, що відповідає нормам «Євро-4» та «Євро-5». Забезпечує надійний захист дизельних сажових фільтрів і пристроїв очищення вихлопних газів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Особливо рекомендується для змащування всіх двигунів із турбонагнітачем і прямим упорскуванням палива (TDI) з насосами-інжекторами та дизельних двигунів із турбонагнітачем і системою Common Rail.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист систем нейтралізації вихлопних газів

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна

Економія палива: чудова економія палива й менші викиди CO₂

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C3
API	approval SN
API	CF
BMW	LONGLIFE-04
FIAT	9.55535-GH2
FIAT	9.55535-S2
FORD	WSS-M2C917-A
GM	dexos2™
MB	226.5
MB	229.31
MB	approval 229.51
OPEL	OV 040 1547 - D40
PORSCHE	A40
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710
VW	502 00 < 2017
VW	approval 505 00
VW	approval 505 01

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	84.7
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Індекс в'язкості	ASTM D2270		170
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
В'язкість CCS при -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5970
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.8
Температура займання COC	ASTM D92	°C	235

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

