

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 C4

Bu tam sentetik motor yağı, farklı OEM'lerin teknik özelliklerini karşılamak üzere formüle edilmiştir. Düşük seviye SAPS formülü, tam DPF koruması sağlar. Ayrıca düşük sıcaklıklardaki akışkanlığı, kış koşullarında kolay çalıştırma sağlar. Bu ürün bulunduğunuz bölgede mevcut olmayabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel satış temsilcinize başvurun.

UYGULAMALAR

Binek otomobillerin, özellikle ACEA C4 ve RN 720 teknik özelliklerini gerektiren Renault araçların benzinli ve dizel motorlarında kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: emisyon son işlem cihazı için eksiksiz koruma

Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C3	MB	229.31
ACEA	C4	MB	229.51
FIAT	9.55535-S4	RENAULT	RN 0720
MB	226.51	SUZUKI	SFU

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.851
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	69.1
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		165
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.2
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.5
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	222

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

