

# WOLF OFFICIALTECH ATF MB FE

14/04/2025  
3013

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, предназначенный для последних моделей 7-скоростных трансмиссий MB (NAG2FE+). Он обеспечивает превосходную долговечность показателей трения, высокую производительность и экономию топлива.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Этот продукт рекомендован для спортивных автомобилей (NAG2FE+) и не имеет обратной совместимости с предыдущими моделями 5- и 7-скоростных трансмиссий, для которых требуется MB 236.10, 236.12, 236.14.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач  
Характеристики трения: невероятно плавное переключение передач без малейшей вибрации  
Увеличенный срок службы масла: превосходная термоустойчивость и стойкость к окислению

## СПЕЦИФИКАЦИИ

INFINITI	MATIC-G	NISSAN	MATIC-G
MB	236.15		

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	20.9
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	4.79
Индекс вязкости	ASTM D2270		158
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-48
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	178
Цвет	VISUAL		DARK BLUE

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

