

CHAMPION OEM SPECIFIC OW30 SP

Jest to w pełni syntetyczny środek smarny oparty na starannie wyselekcjonowanych olejach bazowych wysokiej jakości. Olej ten został opracowany zgodnie ze specyfikacją zarówno BMW Longlife-12 FE, jak i Ford WSS M2C950-A. Sprasta najnowszej technologii wysoko zaawansowanych silników doładowanych, wymagających oleju o wysokiej wydajności i niskim współczynniku lepkości.

ZASTOSOWANIA

Produkt jest obowiązkowy w najnowszych benzynowych i wysokoprężnych silnikach BMW i Ford. Może być stosowany w wielu innych pojazdach dzięki zgodności ze specyfikacją ACEA C2. Formuła oleju jest optymalna do dzisiejszych samochodów i zapewnia wyjątkową wytrzymałość filmu olejowego, co zapobiega jego zerwaniu i zmniejsza tarcie, a także gwarantuje oszczędność spalania i niezawodność.

CECHY

Kompleksowa ochrona silnika: wysoki poziom czystości
Oszczędność paliwa: niższe zużycie paliwa i mniejsza emisja CO₂
Zimny rozruch: doskonała płynność w niskiej temperaturze

SPECYFIKACJA

ACEA	A5/B5-21	SSANG YONG	SFU
ACEA	C2	SUZUKI	SFU
API	SN Plus	TOYOTA	SFU
API	SP	VW	VWC 53035
API	SP/RC		
ILSAC	GF-5		
ILSAC	GF-6 A		
ALFA ROMEO	SFU		
BMW	approval LONGLIFE-12FE		
DTFR	approval 15D100		
FIAT	9.55535-DS1		
FIAT	9.55535-GS1		
FORD	WSS-M2C950-A		
GENESIS	SFU		
HONDA	SFU		
HYUNDAI	SFU		
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5007		
KIA	SFU		
LANCIA	SFU		
LEXUS	SFU		
MASERATI	SFU		
MB	227.61		
MB	approval 229.61		
MINI	SFU		
MITSUBISHI	SFU		
OPEL	OV 040 1547 - G30		
ROLLS-ROYCE	SFU		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	48.3
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	9.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		194
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-48
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	224

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

