

WOLF MOTO 4T 5W40 RACING ESTER

30/04/2026
29162

Olio a miscela sintetica a base di esteri utilizzabile in motori, trasmissioni e frizioni a umido. È caratterizzato da un additivo dalla tecnologia all'avanguardia che incrementa le prestazioni del motore e protegge perfettamente tutti i componenti lubrificati. Questa potente formula è adatta alla maggior parte dei motocicli grazie alle eccellenti proprietà. L'eccezionale fluidità alle basse temperature completa la protezione di tutti i componenti subito dopo l'avvio del motore.

APPLICAZIONI

Questo olio motore per motocicli a quattro tempi soddisfa appieno gli standard API SN, SM, SL e SJ, superando i requisiti definiti da diversi produttori.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: Maggiori prestazioni del motore, della trasmissione e della frizione a umido.

Comfort di guida: prodotto raccomandato per i viaggi e la guida quotidiana

Proprietà economiche: l'ampia possibilità di impiego dell'olio facilita la gestione dei fluidi

SPECIFICA

API SP JASO MA2:2023

CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova | Metodo | Unità | Risultati medi |
|-------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| Densità a 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.855 |
| Viscosità cinematica a 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 85 |
| Viscosità cinematica a 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 13.8 |
| Indice di viscosità | ASTM D2270 | | 169 |
| B.N. (metodo HCLO4) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 7.3 |
| Punto di scorrimento | ASTM D6892 | °C | -42 |
| Colore | VISUAL | | RED |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

