WOLF GUARDTECH 15W40 SF/CD

25/09/2026
1336

Aceite de motor multigrado para la lubricación de motores de gasolina y diésel de automóviles con turbocompresor o de aspiración natural. Este aceite se caracteriza por una combinación de buenas propiedades detergentes y dispersantes, además de un bajo contenido en ceniza.

APLICACIONES

Este aceite es apto para la lubricación de motores de gasolina y diésel, con o sin turbo, fabricados desde 1980 a 1989.

CARACTERÍSTICAS

Protección del motor: protección y limpieza del motor

ESPECIFICACIONES

API	SF/CD	MB	226.1
MIL	L-46152 B		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8736
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	107.15
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.54
Índice de viscosidad	ASTM D2270		139
Número de basicidad (método del HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.3
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-30
Viscosidad de arranque en frío (CSS) a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6340
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	218

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV