

# WOLF ECOTECH DSG FLUID

03/05/2025  
5080

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості, спеціально розроблена для трансмісій із подвійним зчепленням (DCT) сучасних легкових автомобілів. Забезпечує безперебійну роботу цих коробок передач.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Цю рідину, призначену головним чином для коробок передач прямого перемикавання (DSG, Direct Shift Gearbox) Volkswagen (VAG), також можна використовувати для інших 6-ступеневих трансмісій із подвійним зчепленням, як-от Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic 7-speed тощо. Цей продукт не призначено для сухого зчеплення VW в коробці передач прямого перемикавання (DSG) типів 0AM, 02M, 02Q та 02S.

## ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії  
Фрикційні властивості: дуже плавне перемикавання передач, відсутність вібрацій  
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення

## SPECIFICATION LEVEL

|          |                    |            |                    |
|----------|--------------------|------------|--------------------|
| API      | GL-4               | FIAT       | 9.55550-HE2        |
| BENTLEY  | G 052 524-B2       | FIAT       | 9.55550-MZ2        |
| BMW      | 83220306816        | FIAT       | 9.55550-MZ6        |
| BMW      | 83220397244        | FORD       | F-DC               |
| BMW      | 83220440214        | FORD       | WSS-M2C200-D2      |
| BMW      | 83222147477        | FORD       | WSS-M2C200-D3      |
| BMW      | 83222148578        | FORD       | WSS-M2C200-E1      |
| BMW      | 83222148579        | FORD       | WSS-M2C218-A1      |
| BMW      | 83222167666        | FORD       | WSS-M2C936-A       |
| BMW      | 83222409710        | GM         | DEXRON DCT         |
| BMW      | 83222433157        | GM         | FFL-4              |
| BMW      | 83225B3AC81        | GREAT WALL | GW7DCT1            |
| BMW      | DCTF-1             | GREAT WALL | GWM 7DCT450        |
| BMW      | DCTF-2             | HONDA      | MTF III            |
| BMW      | DTF 1              | HYUNDAI    | 04300-2N110 WDHO-1 |
| BMW      | FFL-4              | KIA        | 04300-2N110 WDHO-1 |
| BMW      | MTF LT-3           | KUNLUN     | DCTF-7S            |
| BMW      | MTF LT-5           | MB         | 236.21             |
| CHERY    | 730DHB/DHC 7DCT300 | MB         | 236.22             |
| CHERY    | 738DHA 7DCT380     | MB         | 236.24             |
| CHERY    | 9009011085         | MB         | 236.25             |
| CHRYSLER | 68044345EA         | MB         | 239.21             |
| DTFR     | 13C130             | MB         | 239.22             |
| FERRARI  | TF DCT-F3          | MB         | SLS A0019898603    |
| FIAT     | 9.55550-DA11       | MCLAREN    | FFL-4              |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



|            |                      |        |                 |
|------------|----------------------|--------|-----------------|
| mitsubishi | DIAMOND QUEEN SSTF-1 | TOYOTA | 0888581001      |
| NISSAN     | 999MP-6TRT00P        | TOYOTA | JWS 2271        |
| NISSAN     | DCT FLUID            | TOYOTA | LF              |
| NISSAN     | GR6                  | TOYOTA | LV 75W MT       |
| NISSAN     | GT-R R35             | VOLVO  | 1161520-7       |
| NISSAN     | LV MTF-1             | VOLVO  | 1161839         |
| NISSAN     | R35 SPECIAL          | VOLVO  | 32240415        |
| PORSCHE    | 000.043.20           | VOLVO  | 32240419        |
| PORSCHE    | 000.043.207.29       | VOLVO  | BOT341 #1161838 |
| PORSCHE    | 000.043.207.30       | VOLVO  | D1              |
| PORSCHE    | 000.043.210.44       | VOLVO  | D2              |
| PORSCHE    | 000.043.305.63       | VW     | G 052 171       |
| PORSCHE    | 971.094.307.02A      | VW     | G 052 178       |
| PORSCHE    | 999.917.080.00       | VW     | G 052 182       |
| PORSCHE    | 999.917.080.01       | VW     | G 052 512       |
| PORSCHE    | 999.917.546.00       | VW     | G 052 513       |
| PORSCHE    | TF 0870              | VW     | G 052 524       |
| PSA        | 1618078480           | VW     | G 052 527       |
| PSA        | 9730 A8              | VW     | G 052 529       |
| PSA        | 9734 S2              | VW     | G 052 726       |
| PSA        | JWS 2271             | VW     | G 052 798       |
| PUNCH      | DT2                  | VW     | G 055 512       |
| RENAULT    | 7711579456           | VW     | G 055 524       |
| RENAULT    | 7711785243           | VW     | G 055 529       |
| RENAULT    | BOT450 EDC 6-Speed   | VW     | G 055 549       |
| RENAULT    | DC4                  | VW     | G 060 726       |
| RENAULT    | DW5                  | VW     | G 070 726       |
| RENAULT    | DW6                  | VW     | G009317         |
| SINOPEC    | DCTF-GS              | VW     | TL 521 82       |
| STELLANTIS | 16 934 837 80        | ZF     | 0671090545      |
| SUZUKI     | 99000-22B27-036      |        |                 |

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                               | Метод      | Міра  | Середні показники |
|------------------------------------|------------|-------|-------------------|
| Щільність при 15°C                 | ASTM D4052 | g/ml  | 0.848             |
| Кінематична в'язкість при 40°C     | ASTM D445  | mm²/s | 33.6              |
| Кінематична в'язкість при 100°C    | ASTM D445  | mm²/s | 6.87              |
| Індекс в'язкості                   | ASTM D2270 |       | 170               |
| Температура застигання             | ASTM D6892 | °C    | -45               |
| В'язкість по Брукфільду при -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s | 11000             |
| Температура займання COC           | ASTM D92   | °C    | 198               |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

