

WOLF OFFICIALTECH OW-20 IL D1

04/09/2025
16183

Alhaisen viskositeettinsa ja erinomaisen juoksevuutensa ansiosta tämä öljy vähentää kulumista, tarjoaa alhaiset päästöt ja on polttoainetaloudeltaan tehokas. Sen huolella valikoidut synteettiset lisäaineet tehoavat nokeen ja jäämiin ja pitävät moottorin puhtaana. Se soveltuu hybridautoille, kun alkuperäisvalmistajien luokitukset täyttyvät.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä moottoriöljy on kehitetty erityisesti vastaamaan tiukkaa uusinta GM Dexos1 Gen 3 -luokitusta ja ILSAC GF-7 A -standardia, joissa korostuvat polttoainetaloudellisuus ja vähäiset hiilidioksidipäästöt. Sen tarjoama suorituskkyky on uusimpien yhdysvaltalaisen ja aasialaisten bensa-autojen vaatimusten mukainen.

OMINAISUUDET

Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa
Polttoainetalous: erinomainen polttoainetalous ja alhaiset pakokaasupäästöt
Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin puhtaana

LUOKITUKSET

API	approval SQ/RC
API	SN Plus
API	SP
API	SP/RC
API	SQ
ILSAC	approval GF-7 A
ILSAC	GF-4
ILSAC	GF-5
ILSAC	GF-6 A
ACURA	SFU
BUICK	SFU
CADILLAC	SFU
CHEVROLET	SFU
CHRYSLER	MS 6395
DODGE	SFU
FIAT	9.55535-CR1
FIAT	9.55535-GSX
FORD	WSS-M2C930-A
FORD	WSS-M2C945-A
FORD	WSS-M2C946-A
FORD	WSS-M2C947-A
FORD	WSS-M2C962-A1
GM	dexos™1 Gen 3
GMC	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	44.6
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.52
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		172
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.79
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

