

CHAMPION NEW ENERGY MULTI VEHICLE ATF

Bu yağ, otomatik şanzımanlar için geliştirilen, çoğu Amerikan, Japon ve Avrupalı üreticinin gerekliliklerini karşılayan, özenle seçilmiş üst düzeyde rafine baz yağlarla üretilmiş tam sentetik bir yağdır.

UYGULAMALAR

Çok yönlülüğü sayesinde birçok binek otomobil, arazi aracı ve SUV modelinin otomatik şanzımanlarında ve tork dönüştürücülerinde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: çok yumuşak ve titreşimsiz vites geçişleri
Yıpranmaya karşı koruma: önemli ölçüde artan şanzıman ömrü
Uzun yağ ömrü: mükemmel termal stabilite ve oksitlenme stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | | | |
|---------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| IDEMITSU | K17 | CHRYSLER | AS68RC ATF |
| JASO | M315, Class 1A | CHRYSLER | ATF +3 AND +4 |
| AISIN-WARNER | AW-1 | CHRYSLER | MD 7176E |
| AISIN-WARNER | JWS 3309 | CHRYSLER | MS 9602 |
| AISIN-WARNER | JWS 3314 | DTFR | 13C100 |
| AISIN-WARNER | JWS 3317 | DTFR | 13C110 |
| ALFA ROMEO | HP20 | DTFR | 13C120 |
| ALLISON | C4 | DTFR | 13C140 |
| ALLISON | TES 295 | DTFR | 13C150 |
| ALLISON | TES 389 | DTFR | 13C170 |
| BENTLEY | PY112995PA | DTFR | 13C180 |
| BMW | 81 22 9 400 275 | DTFR | 388100 |
| BMW | 81 22 9 401 220 | FIAT | 9.55550-AV1 |
| BMW | 83 22 0 024 359 | FIAT | 9.55550-AV4 |
| BMW | 83 22 0 026 922 | FORD | ESP-M2C138-CJ |
| BMW | 83 22 0 142 516 | FORD | ESP-M2C166-H |
| BMW | 83 22 0 403 248 | FORD | M2C-202B |
| BMW | 83 22 0 403 249 | FORD | MERCON |
| BMW | 83 22 2 152 426 | FORD | MERCON V |
| BMW | 83 22 2 344 206 | FORD | WSS-M2C195-A |
| BMW | 83 22 2 355 599 | FORD | WSS-M2C919-E |
| BMW | 83 22 9 407 765 | FORD | WSS-M2C922-A1 |
| BMW | 83 22 9 407 807 | FORD | WSS-M2C924-A |
| BMW | ATF 3 | GM | 1940700 |
| BMW | ATF 4 | GM | 1940767 |
| BMW | ATF 6 | GM | 210005966 |
| BMW | ETL 7045E | GM | 22717466 |
| BMW | ETL 8072B | GM | 88900925 |
| BMW | LA 2634 | GM | 9986195 |
| BMW | LT 71141 | GM | DEXRON II |
| BMW | ZF 5HP18FL,5HP24,5HP30 | GM | DEXRON II-D |
| CHRYSLER | 05127382AA | GM | DEXRON II-E |

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com



| | | | |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| GM | DEXRON III | MITSUBISHI | Diaqueen J3 |
| GM | DEXRON III-G | MITSUBISHI | Diaqueen SK |
| GM | DEXRON III-H | MITSUBISHI | Diaqueen SP-II |
| GM | DEXRON TYPE A, SUFFIX A | MITSUBISHI | Diaqueen SP-III |
| HONDA | ATF Z-1 | MITSUBISHI | Diaqueen SP-IV |
| HONDA | Premium | MITSUBISHI | SFU |
| HYUNDAI | SFU | MITSUBISHI | V5AWF |
| HYUNDAI | SP-II | MOPAR | ATF +3 |
| HYUNDAI | SP-III | MOPAR | ATF +4 |
| ISUZU | BESCO ATF-II | NISSAN | 999MP-ATFD3MP |
| ISUZU | BESCO ATF-III | NISSAN | D3m |
| ISUZU | Genuine | NISSAN | MATIC-D |
| ISUZU | PSF | NISSAN | MATIC-J |
| ISUZU | SCS Fluid | NISSAN | MATIC-K |
| JAGUAR | ATF 3403 M115 | NISSAN | MATIC-W |
| JAGUAR | Fluid 8432 | OPEL | GM 1940700 |
| JAGUAR | JLM 20238 | OPEL | GM 1940767 |
| JAGUAR | JLM 20292 [LA 3403-M115] | OPEL | GM 21005966 Transaxle |
| JAGUAR | JLM 21044 | OPEL | GM 2217466 |
| JEEP | ATF 3 | OPEL | GM 9986185 |
| KIA | ATF Red -1K | PORSCHE | 000.043.202.28 |
| KIA | SP-II | PORSCHE | 000.043.204.63 |
| KIA | SP-III | PORSCHE | 000.043.205.09 |
| LAND ROVER | LR002748 | PORSCHE | 999.917.547.00[A2] |
| LAND ROVER | N402 | PORSCHE | JWS 3309 [Cayenne] |
| MAN | 339 V1/Z1 | PORSCHE | LA 3403-M115 |
| MAN | 339 V2/Z2 | PORSCHE | T-IV [JWS 3309] |
| MAN | 339 Z3 | PSA | P/N Z 000169756 |
| MASERATI | 231603 | PSA | ZF 4HP20 |
| MAZDA | ATF 3317 | RENAULT | A14 |
| MAZDA | ATF D-II | RENAULT | DPO/AL4 |
| MAZDA | ATF F-1 | RENAULT | MATIC-D2 |
| MAZDA | ATF FZ | RENAULT | Samsung SATF-D |
| MAZDA | ATF M-III | SAAB | T-IV [JWS 3309] |
| MAZDA | ATF M-V [Type M5] | SAAB | Transmax J- TIV |
| MAZDA | ATF N-1 | SCION | T-II |
| MAZDA | ATF S-1 | SCION | T-III |
| MB | 236.1 | SCION | T-IV |
| MB | 236.10 | SUBARU | ATF 5AT |
| MB | 236.11 | SUBARU | ATF, ATF HP |
| MB | 236.12 | SUBARU | K0140Y0700 |
| MB | 236.14 | SUZUKI | AT OIL 5006 |
| MB | 236.2 | SUZUKI | ATF 2324K |
| MB | 236.3 | SUZUKI | ATF 2326 |
| MB | 236.5 | SUZUKI | ATF 3310 |
| MB | 236.6 | SUZUKI | ATF 3311 |
| MB | 236.6 | SUZUKI | ATF 3311 |
| MB | 236.7 | SUZUKI | ATF JWS 3309 |
| MB | 236.8 | SUZUKI | Dexron III |
| MB | 236.9 | TOYOTA | TYPE T-II |
| MB | 236.91 | TOYOTA | TYPE T-III |
| MINI | 83 0 402 42 | TOYOTA | TYPE T-IV |
| MINI | T-IV | VOITH | 55.6335[G607. G1363] |
| MITSUBISHI | 4030401 | VOITH | DIWA #013S |
| MITSUBISHI | ATF J2 | VOLVO Constr. Equip. [VCE] | 1273,41 |
| MITSUBISHI | Diaqueen ATF MA1 | VOLVO | 1161540 |
| MITSUBISHI | Diaqueen ATF-PA | VOLVO | 97325 |

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



| | | | |
|--------------|--------------|-----------|-----------|
| VOLVO | JWS 3309 | ZF | TE-ML 02F |
| VW | G 052 025 | ZF | TE-ML 03D |
| VW | G 052 055 | ZF | TE-ML 04D |
| VW | G 052 162 | ZF | TE-ML 09 |
| VW | G 052 533 | ZF | TE-ML 11A |
| VW | G 052 990 | ZF | TE-ML 11B |
| VW | G 055 025 | ZF | TE-ML 14A |
| VW | G 055 540 | ZF | TE-ML 14B |
| VW | G 060 162 | ZF | TE-ML 14C |
| VW | G US 000 162 | ZF | TE-ML 16L |
| VW | TL 52 162 | ZF | TE-ML 17C |
| VW | TL 5612 | | |

TİPİK ÖZELLİKLER

| Test | Yöntem | Birim | Ortalama sonuç |
|---------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 15°C'de yoğunluk | ASTM D4052 | g/ml | 0.851 |
| 40°C'de kinematik viskozite | ASTM D445 | mm ² /s | 36.3 |
| 100°C'de kinematik viskozite | ASTM D445 | mm ² /s | 6.84 |
| Viskozite indeksi | ASTM D2270 | | 150 |
| Akma noktası | ASTM D6892 | °C | -48 |
| -40°C'de Brookfield viskozitesi | ASTM D2983 | mPa.s | <=20000 |
| Parlama Noktası COC | ASTM D92 | °C | 218 |
| Renk | VISUAL | | RED |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

