

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF MB FE

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées, développé pour les transmissions automatiques 7 rapports MB [NAG2FE+] les plus récentes. Il offre une excellente résistance aux frictions, des performances optimales et permet de réaliser des économies de carburant.

APPLICATIONS

Ce produit est recommandé pour les véhicules de sport [NAG2FE+] et n'est pas rétrocompatible avec les précédentes transmissions à 5 et 7 rapports, qui nécessitent l'utilisation de fluides MB 236.10, 236.12 ou 236.14.

FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure: durée de vie de la transmission considérablement prolongée

Propriétés anti-friction: changement de vitesse très souple, sans vibrations

Durée de vie de l'huile prolongée: excellente stabilité thermique et à l'oxydation

SPÉCIFICATIONS

INFINITI	MATIC-G	MB	236.15
MAZDA	FZ	NISSAN	MATIC-G

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	20.9
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	4.79
Indice de viscosité	ASTM D2270		158
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-48
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	178
Couleur	VISUAL		DARK BLUE

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

