

CHAMPION RADIATOR CLEANER

Produkt ten służy do kompleksowego czyszczenia układu chłodzenia i poprawia odprowadzanie ciepła z silnika do układu chłodzenia. Usuwa szlam, rdzę, nagar i inne osady. Zapobiega przegrzewaniu się silnika oraz gromadzeniu się kwasów i szkodliwych substancji.

ZASTOSOWANIA

Przeznaczony do chłodziw wykonanych z aluminium, tworzywa sztucznego i stali. Może być stosowany we wszystkich silnikach benzynowych, wysokoprężnych i zasilanych LPG. Mieszalny z wodą, płynami chłodniczymi i zapobiegającym zamarzaniu. Wskazówki dotyczące użycia: energicznie wstrząsnąć, a następnie wlać zawartość jednego pojemnika do chłodziwa. Wykonać cykl jazdy trwający około 30 minut i zlać płyn z układu chłodzenia. Przepłukać układ wodą i napełnić płynem chłodzącym. Zachować ostrożność podczas otwierania i opróżniania chłodziwa/układu chłodzenia: istnieje ryzyko poparzenia gorącą parą lub płynem chłodzącym. Jeden pojemnik 325 ml wystarcza na przepłukanie układu chłodzenia o pojemności do 12 litrów.

CECHY

Właściwości czyszczące: eliminacja wszystkich osadów

SPECYFIKACJA

/ /

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
pH	ASTM D1287		10.0
Gęstość w temp. 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.000
Barwa	VISUAL		NEUTRAL-SHAZY

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

