

CHAMPION U.T.T. OIL 170 BM

Aceite especial destinado a transmisiones automáticas, CVT, sistemas hidráulicos, frenos húmedos, convertidores para tractores, carretillas elevadoras y equipos dedicados al trabajo fuera de carretera.

Observación: Si el fabricante indica el uso de un único aceite para la lubricación de todas las piezas, incluido el motor, deberá utilizarse un aceite S.T.O.U.

APLICACIONES

Este aceite cumple los requisitos de Volvo BM y se puede utilizar en transmisiones, equipos elevadores, ejes traseros y frenos húmedos de tractores agrícolas, y equipos dedicados al trabajo fuera de carretera, así como sistemas hidráulicos móviles [grúas, cajas de conexiones, sistemas de dirección asistida].

CARACTERÍSTICAS

Estabilidad de oxidación y protección frente al desgaste: protección superior de piezas importantes
Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

API	GL-4	MF	M 1127/M 1129A
ASTM	D6973 [EATON 35VQ] PUMP TEST	MF	M 1135
AGCO/ALLIS	821 XL	MF	M 1141
ALLISON	C4	MF	M 1143
CASE	MAT 3505	MF	M 1145
CASE	MAT 3510	NH	NH 410B
CASE	MAT 3525	SDFG	OT-1891
CASE	MAT 3526	SDFG	OT-1891A
CASE	MAT 3540	VALTRA	G2-08
CASE	MS1204	VALTRA	G2-B10
CASE	MS1205	VOLVO	97303/WB101
CASE	MS1206	ZF	approval TE-ML 03E
CASE	MS1207	ZF	approval TE-ML 05F
CASE	MS1209	ZF	approval TE-ML 17E
CASE	MS1210	ZF	approval TE-ML 21F
CATERPILLAR	MTO	ZF	TE-ML 06B
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 06D
CHRYSLER	MS 10216	ZF	TE-ML 06E
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE M 1145	ZF	TE-ML 06F
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06H
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 06K
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	TE-ML 06L
FORD	FNHA-2-C-201.00	ZF	TE-ML 06M
GIMA	SFU	ZF	TE-ML 06N
JCB	GOHP PLUS	ZF	TE-ML 06P
JD	J20 C/D	ZF	TE-ML 06R
KOMATSU	AXO 80	ZF	TE-ML 06S
KOMATSU	KES 07.866	ZF	TE-ML 06T
KUBOTA	UDT		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.3
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.9
Índice de viscosidad	ASTM D2270		150
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18°C	ASTM D2983	mPa.s	2000
Viscosidad de arranque en frío [CSS] a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	2900

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

