

CHAMPION LIFE EXTENSION

80W-90 GL 5

Tämä painetta kestävä vaihteistoöljy soveltuu hankaliin käyttöolosuhteisiin: suuriin nopeuksiin, äkilliseen kuormitukseen ja suureen vääntömomenttiin pienillä nopeuksilla.

KÄYTTÖKOHTEET

Öljyä suositellaan kaikille hypoidivaihteistoille, ja se soveltuu myös kaarihampaisille kartiopyörille, kierukkapyörille ja useimmille vaihteistoille.

OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden sujuva vaihto
Kulumisenestosuoja: vaihteiston pitkä käyttöikä

LUOKITUKSET

API	GL-5	ZF	TE-ML 12E
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 16B
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 16C
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 17B
MAN	342 M-2	ZF	TE-ML 19B
ZF	TE-ML 05A	ZF	TE-ML 21A
ZF	TE-ML 07A		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8970
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	148.62
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.20
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		103
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	120000
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	210

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

