

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C6 F

Jest to w pełni syntetyczny środek smarny obowiązkowy dla najnowszych silników ACEA C6. Został on opracowany z myślą o przedłużeniu okresu eksploatacji i utrzymaniu wydajności systemów emisji. Jego zadaniem jest również zapewnianie idealnej czystości silnika, ochrony przed zużyciem i trwałości, dzięki czemu jednostka napędowa będzie pracować jak nowa.

ZASTOSOWANIA

Produkt ten został opracowany specjalnie w celu spełnienia rygorystycznych wymagań najnowszej normy C6 [można go stosować w przypadku, gdy zalecane jest używanie oleju ACEA C5]. Standard, w którym ważna jest ochrona przed zjawiskiem LSPI (przedwczesnego zapłonu przy niskiej prędkości obrotowej), zapewniająca oszczędność paliwa i redukcję emisji CO₂. Został również skomponowany z myślą o najnowszej specyfikacji FORD WWS-M2C952-A, obowiązującej w przypadku silników FORD Ecoblue [Diesla].

CECHY

Oszczędność paliwa: niższe zużycie paliwa i mniejsza emisja CO₂

Zimny rozruch: doskonała płynność w niskiej temperaturze

Ochrona układu oczyszczania spalin: pełne zabezpieczenie

SPECYFIKACJA

ACEA	C5	OPEL	OV 040 1547 - A20
ACEA	C6	PERODUA	SFU
API	SN Plus	ROWE	SFU
API	SP	SCION	SFU
ILSAC	GF-6 A	SUZUKI	SFU
ACURA	SFU	TATA	SFU
ASTON MARTIN	SFU	TIANJIN	SFU
BUICK	SFU	TOYOTA	SFU
CADILLAC	SFU		
CHEVROLET	SFU		
CHRYSLER	SFU		
DODGE	SFU		
FIAT	SFU		
FORD	WSS-M2C952-A1		
GM	dexos™D		
GMC	SFU		
HONDA	SFU		
INFINITI	SFU		
JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5006		
KIA	SFU		
LEXUS	SFU		
LINCOLN	SFU		
MAZDA	SFU		
MB	approval 229.71		
MG	SFU		
MITSUBISHI	SFU		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	39.8
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Indeks lepkości	ASTM D2270		191
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-45
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	234

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

