

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 RN

14/04/2025
65637

Ця формула синтетичної моторної оливи робить двигун чистішим і продуктивнішим та водночас не зменшує інтервал заміни оливи. Широкий спектр застосувань цього мастила дозволяє забезпечити досконале обслуговування різних транспортних засобів кількох провідних брендів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю моторну оливу можна використовувати в системах із системою нейтралізації вихлопних газів або без неї, які потребують моторних оливи C3. Крім того, цю моторну оливу офіційно схвалено для Renault RN 17. Це також означає, що ви можете використовувати цей мастил в тих випадках, у яких раніше потрібні були RN0700 і RN0710, що дозволяє обслуговувати за допомогою цієї моторної оливи певні моделі Dacia та Renault.

ОСОБЛИВОСТІ

Широка область покриття: зниження витрат на змащування.
Значне зниження тертя: покращена ефективність палива й знижений рівень викидів.
Відмінна чистота двигуна: винятковий захист двигуна під час повного інтервалу заміни оливи.

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C3	RENAULT	RN17
MB	approval 226.52		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	60.3
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		197
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.78
Температура займання COC	ASTM D92	°C	226

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

