

# WOLF AIR TOOL LUBRICANT ISO 32

14/04/2025  
4523

Bu yağ, pnömatik araçların yağlanması yöneliktir. Yapışmayı ve paslanma önleme etkinliğini güçlendirmek için katkı maddeleri ve yağın içinde bulunabilecek nemi emmek için emülsiyonlaştırıcı içerir. Bunun yanında yıpranmayı önleyici ve yüksek basınç katkı maddelerine sahiptir.

## UYGULAMALAR

Bu madeni yağ, delme ekipmanları gibi basınçlı havayla tahrik edilen araçlarda kullanılır. Bu ISO 32 yağı yüksek hızlı araçlarda kullanılabilir.

## ÖZELLİKLER

Aşırı basınç özellikleri: iyi EP özellikleri  
Köpüklenmeyi önleme özellikleri: yeterli köpüklenmeyi önleme performansı

## TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN 51502 D ISO 6743-11 CLASS LP

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Test                         | Yöntem     | Birim              | Ortalama sonuç |
|------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| 15°C'de yoğunluk             | ASTM D4052 | g/ml               | 0.876          |
| 40°C'de kinematik viskozite  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 33.1           |
| 100°C'de kinematik viskozite | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 5.82           |
| Viskozite indeksi            | ASTM D2270 |                    | 119            |
| Akma noktası                 | ASTM D6892 | °C                 | -30            |
| Parlama Noktası COC          | ASTM D92   | °C                 | 208            |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız