

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 20W50 SL/CF

Erittäin korkealaatuinen mineraalimoottoriöljy, joka sopii useimpiin nelitahtisiin bensiini- ja dieselmotoreihin autoihin ja kevyisiin kuorma-autoihin. Valikoidun koostumuksensa ansiosta sillä on erittäin hyvä hapettumisen kesto ja ihanteelliset pesu- ja dispergointiominaisuudet. Vahva öljykalvo takaa erittäin tehokkaan voitelun.

KÄYTTÖKOHEET

Tätä öljyä voi käyttää nykyaikaisissa nelitahtisissa bensiinimoottoreissa (esimerkiksi moniventtiili ja turbo) ja nelitahtisissa dieselmotoreissa (turbolla tai ilman).

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: suojaa moottoria ja pitää sen puhtaana

LUOKITUKSET

ACEA	A3/B3	PSA	B71 2295
ACEA	A3/B4	VW	501 01 Level
API	SL/CF	VW	505 00 Level
MB	229.1		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	155
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		125
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-27
CCS-viskositeetti lämpötilassa -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	8800
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.03
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	235

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

