# WOLF ANH CA GREASE EP 00

25/09/2026
9280

Dieses lithiumfreie Mehrzweck-Schmierfett ist ein mit wasserfreiem Kalzium (ANH Ca) verdicktes Schmierfett, das auf Mineralöl basiert.
Das Schmierfett enthält Antioxidantien, Korrosionshemmer und EP/AW-Zusätze.

## ANWENDUNGEN

Das ANH-Ca-Verdickungsmittel macht dieses Schmierfett, zusammen mit der speziellen Grundölmischung, perfekt für die Schmierung von mittelschwer belasteten Lagern sowie in nassen und korrosiven Umgebungen.
Das Schmierfett hat eine ausgezeichnete Haftung und Wasserbeständigkeit.
Durch seine vergleichsweise flüssige Konsistenz (Konsistenzklasse NLGI 00) eignet es sich für den Einsatzzentralen Schmieranlagen geeignet, für die ein eher flüssiges Fett erforderlich ist. Auch für den Einsatz in Getrieben geeignet.

## MERKMALE

Korrosionsschutz: sehr guter Korrosionsschutz
Vielseitige Anwendbarkeit: breites Anwendungsspektrum
Wasserbeständigkeit: sehr gute Wasserbeständigkeit

## EINSATZEMPFEHLUNG

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIN | 51502 | ISO | 12924 |
| DIN | KP00M-40 | ISO | L-XD(F)CIB00 |

## TYPISCHE KENNDATEN

| Test | Methode | Einheit | Durchschnittliches Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Textur | Visual | | SMOOTH |
| Farbe | VISUAL | | Yellow Brown |
| NLGI-Klassifikation | ASTM D217 | | 00 |
| Walkpenetration (60 Doppeltakte) | ISO 2137 | 0.1 mm | 400-430 |
| Tropfpunkt | ISO 2176/IP 396 | °C | > 140 |
| VKA Schweißkraft | ASTM D2596/ DIN51350:4 | N | 3000 |
| Base Oil Viscosity at 40 °C | ASTM D7152 | cSt | 220 |

**Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.**

**WOLF OIL CORPORATION NV**
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV