

CHAMPION OEM SPECIFIC OW-20 IL D1

Dankzij de lage viscositeit en uitstekende vloeibaarheid biedt deze olie weinig slijtage, lage emissies en een meer brandstofbesparing. Het zorgvuldig samengestelde additievenpakket richt zich op roet en afzettingen om de motor schoon te houden. Geschikt voor hybride auto's mits aan de OEM-specificaties wordt voldaan.

TOEPASSINGEN

Deze motorolie is specifiek ontwikkeld om te voldoen aan de stringente vereisten van de nieuwste Dexos1 Gen 3-specificatie van GM en de ILSAC GF-7 A-norm, waarbij brandstofbesparing en reductie van CO₂-emissies belangrijk zijn. Product voldoet aan de meest recente vereisten voor Amerikaanse en Aziatische personenwagens met benzinemotor.

KENMERKEN

Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperatuur
Brandstofbesparing: uitstekende brandstofbesparing en lage uitlaatemissies
Totale motorbescherming: houdt de motor schoner

SPECIFICATIES

API	approval SQ/RC	HONDA	SFU
API	SN	HYUNDAI	SFU
API	SN Plus	INFINITI	SFU
API	SN/RC	KIA	SFU
API	SP	LEXUS	SFU
API	SP/RC	LINCOLN	SFU
API	SQ	MAZDA	SFU
ILSAC	approval GF-7 A	MG	SFU
ILSAC	GF-4	MITSUBISHI	SFU
ILSAC	GF-5	PERODUA	SFU
ILSAC	GF-6A	ROEWE	SFU
ACURA	SFU	SCION	SFU
ASTON MARTIN	SFU	SUZUKI	SFU
BUICK	SFU	TATA	SFU
CADILLAC	SFU	TIANJIN	SFU
CHEVROLET	SFU	TOYOTA	SFU
CHRYSLER	MS 6395		
DODGE	SFU		
FIAT	9.55535-CR1		
FIAT	9.55535-GSX		
FORD	WSS-M2C930-A		
FORD	WSS-M2C945-A		
FORD	WSS-M2C946-A		
FORD	WSS-M2C947-A		
FORD	WSS-M2C962-A1		
GM	4718M		
GM	6094M		
GM	approval dexos™1 Gen 3		
GMC	SFU		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	44.6
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.52
Viscositeitsindex	ASTM D2270		172
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaatas	ASTM D874	Mass %	0.79
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

