

WOLF GUARDTECH 15W40 CF-4

14/04/2025
11236

Olio motore per uso generico adatto a motori diesel e benzina a 4 tempi fabbricati tra il 1989 e il 1994. Combina le caratteristiche seguenti: una resistenza molto elevata all'ossidazione, buone proprietà detergenti e disperdenti, un'ottima capacità di neutralizzazione degli acidi e un elevato potere lubrificante.

APPLICAZIONI

Olio motore per uso generico utilizzabile tutto l'anno progettato per attività di trasporto e costruzione. Questo tipo di olio è consigliato soprattutto per parchi macchine misti (autovetture e automezzi pesanti). Si può utilizzare in qualsiasi regione o mese dell'anno nei motori diesel con aspirazione naturale o turbo e in tutti i motori a benzina.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore

SPECIFICA

API	CF-4/SG	CATERPILLAR	TO-2
MIL	L-2104 E	MAN	271
MIL	L-46152 D	MB	227.1
ALLISON	C4 Level	VOLVO	VDS level

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	99.7
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		140
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosità CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.99
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	230

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

