

WOLF RACING TRANS 75W-140 ESTER

14/04/2025
65520

É um lubrificante para caixas de velocidades e eixos de transmissão de alto desempenho sob pressão extrema totalmente sintético, enriquecido com éster, para veículos de corrida e que oferece uma excelente proteção antidesgaste, uma melhor resistência a altas temperaturas e uma vida útil do óleo mais longa. Tem uma cor azul.

APLICAÇÕES

Este lubrificante pode ser utilizado em caixas de velocidades, eixos de transmissão e diferenciais com ou sem diferencial de deslizamento limitado de veículos de corrida.

CARACTERÍSTICAS

Resistência ao desgaste: vida útil dos componentes prolongada.

Duração prolongada do óleo: excelente estabilidade térmica e estabilidade à oxidação.

ESPECIFICAÇÕES

API	GL-5	HOLLINGER	SFU
API	GL-6	MACK	GO-J
API	MT-1	MB	235.61
MIL	L-2105 B	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
MIL	L-2105 C	NISSAN	2189E
MIL	L-2105 D	RICARDO	SFU
MIL	L-2105 E	SADEV	SFU
SAE	J 2360	SALISBURY	SFU
ARVIN MERITOR	0-76-M	SCANIA	STO 1:0
BMW	83 22 1 470 080	SCANIA	STO 2:0A
BMW	83 22 2 282 583	VW	G 052 539
BMW	83 22 9 407 803	ZF	TE-ML 05A
BMW	83 22 9 407 870	ZF	TE-ML 05B
BMW	MSP/A	ZF	TE-ML 05C
CHRYSLER	68218658AA	ZF	TE-ML 05D
CHRYSLER	MS 8985	ZF	TE-ML 07A
DANA	SFU	ZF	TE-ML 12D
DREXLER	SFU	ZF	TE-ML 12N
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	ZF	TE-ML 16F
FORD	ESW-M2C104-A	ZF	TE-ML 16G
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 18
FORD	WSS-M2C187-A	ZF	TE-ML 19C
FORD	WSS-M2C192A+/M2C118-A	ZF	TE-ML 21A
GM	12346140	ZF	TE-ML 21C
GM	1942386	ZF	TE-ML 21D
GM	9986226		
GM	9986290		
HEWLAND	SFU		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.898
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	174
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	24.5
Índice de viscosidade	ASTM D2270		173
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-51
Cor	VISUAL		BLUE

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

