

WOLF OFFICIALTECH 85W90 M GL 5

25/09/2026
23310

Yüksek performanslı baz yağları ve gelişmiş katkı maddesi paketiyle formüle edilmiş ağır vasıta dişli madeni yağdır. Özel olarak seçilen katkı maddeleri, ağır yük ve yüksek sıcaklık koşulları altındaki uzun çalışmalarda iyi sürtmeyi önleme, oksitlenme stabilitesi, köpüklenmeyi önleme ve paslanmayı önleme özellikleri verir.

UYGULAMALAR

Bu şanzıman yağı, aşırı basınç ve darbeli yüklerin beklendiği tüm binek otomobil türlerinin mekanik şanzımanları, ağır vasıta ticari araçlar, dingiller ve diferansiyel dişli takımları için geliştirilmiştir. Mercedes Benz ve ZF'nin zorlu OEM gereksinimlerini karşılamak için özel olarak harmanlanmıştır.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: çok akıcı vites geçişleri, titreşimsiz
Aşınma koruması: uzun şanzıman ömrü
Yağ ömrü dayanıklılığı: yüksek düzeyde termal ve oksidasyon kararlılığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-5	VOLVO	97310
MIL	L-2105 C	VOLVO	97316
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 05A
DAF	GL-5/MIL-L 2105D	ZF	TE-ML 07A
DTFR	12B100	ZF	TE-ML 08
JD	J11 E	ZF	TE-ML 12E
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 16B
MAN	342 M-2	ZF	TE-ML 16C
MB	approval 235.0	ZF	TE-ML 16D
RENAULT	Recom. GL-5	ZF	TE-ML 17B
VOITH	132.00374400	ZF	TE-ML 19B
VOITH	3.325-339	ZF	TE-ML 21A

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.905
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	196
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	17.1
Viskozite indeksi	ASTM D2270		97
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-30
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	216

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubel.com

