# WOLF MOTO
# 4T 15W50

25/09/2026
29136

Grâce à la combinaison d'additifs de pointe, cette huile pour moteur de moto quatre-temps garantit une conduite fluide et stable. Sa formule équilibrée est développée pour s'adapter parfaitement aux besoins des passionnés de moto à la recherche d'un confort de conduite optimal. Sa haute viscosité à haute température assure une protection complète du moteur dans des conditions de conduite par temps chaud.

## APPLICATIONS

Ce lubrifiant est développé pour les moteurs, les transmissions et les embrayages à bain d'huile des motos à quatre temps. Il est parfaitement équilibré pour répondre aux exigences de plusieurs fabricants.

## FONCTIONNALITÉS

Protection du moteur: haut niveau de propreté du moteur et de durabilité
Anti-usure et stabilité à l'oxydation: niveau élevé de protection
Stabilité en température: excellente stabilité de la viscosité

## SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| API | SL | JASO | MA2 |

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test | Méthode | Unité | Résultat moyen |
|---|---|---|---|
| Densité à 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.852 |
| Viscosité cinématique à 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 116.5 |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | mm²/s | 17.8 |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | | 170 |
| B.N. (méthode HCLO4) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 6.1 |
| Point d'écoulement | ASTM D6892 | °C | -36 |
| Couleur | VISUAL | | BROWN |

**Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.**

**WOLF OIL CORPORATION NV**
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV