

WOLF S.T.O.U. 15W30

14/04/2025
1435

Универсальное всесезонное масло для двигателей, коробок передач, мокрых тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это всесезонное масло рекомендовано для смазывания дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, 4-тактных бензиновых двигателей и газовых двигателей. Это масло предназначено для смазывания КПП, дифференциалов, бортовых передач, валов отбора мощности, мокрых тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов, а также двигателей внедорожного оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и окислительная устойчивость: надежная защита важных компонентов

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E3	ZF	TE-ML 07B
AFNOR	NF E 68-603 E	ZF	TE-ML 07D
API	CG-4		
API	GL-4		
API	GL-5 (Low speed/high torque)		
API	SF/CE		
DIN	51524 T3 HVLPD		
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)		
CASE	MAT 3525		
CASE	MAT 3526		
EATON VICKERS	M-2950-S		
FORD	ESN-M2C134 C/D		
FORD	ESN-M2C159 B/C		
FORD	FNH 82009202		
JD	J20C		
JD	J27		
MF	M 1135		
MF	M 1139		
MF	M 1143		
MF	M 1144		
MF	M 1145		
NH	NH 030C		
ZF	TE-ML 03A		
ZF	TE-ML 05K		
ZF	TE-ML 06A		
ZF	TE-ML 06B		
ZF	TE-ML 06C		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.874
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	81.7
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		118
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Вязкость CCS при -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	222

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

