WOLF ECOTECH
5W30 SP/RC G6

25/09/2026
16155

Graças à sua baixa viscosidade e excecional fluidez, este óleo diminui de forma significativa o desgaste e garante poupança de combustível e uma redução nas emissões de CO2. O pacote de aditivos reduz a fuligem e a formação de depósitos, mantendo o motor limpo.

APLICAÇÕES

Este produto foi especificamente desenvolvido para cumprir os requisitos exigentes da mais recente norma ILSAC GF-6 A, em que a economia de combustível e redução de CO2 são importantes. Proporciona o desempenho necessário para a maioria dos recentes requisitos dos automóveis de passageiros a gasolina norte-americanos e asiáticos.

CARACTERÍSTICAS

Proteção do motor: garante um elevado nível de limpeza do motor
Economia de combustível: o objetivo é uma boa economia de combustível e baixas emissões de escape
Arranque a frio: elevado nível de fluidez a baixa temperatura

ESPECIFICAÇÕES

API	SN Plus	FIAT	9.55535-CR1
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C945-A
API	SP	FORD	WSS-M2C946-A
API	SP/RC	FORD	WSS-M2C947-A
ILSAC	GF-5	FORD	WSS-M2C961-A
ILSAC	GF-6 A	GM	dexos™1 Gen 2
CHRYSLER	MS 13340	VW	VWC 53034
CHRYSLER	MS 6395		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	60.7
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		172
B.N. (método com HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-36
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	225

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV