

CHAMPION МОТО НР 4Т 20W50

Стабіль. мінерал. базові оливи й вдосконалений пакет присадок (4-тактні двигуни) гарантують плавний і стабільний хід. Збалансована формула задовольнить усі потреби любителів мотоциклів, яким подобається комфортна їзда. Висока в'язкість мастила за високих температур гарантує комплексний захист двигуна під час їзди в спеку.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило розроблено для двигунів, трансмісії і гідравлічних муфт чотиритактних мотоциклів. Ідеальний баланс компонентів забезпечує його відповідність вимогам кількох виробників.

ОСОБЛИВОСТІ

Подовжений строк служби мотоцикла завдяки захисним властивостям оливи.: Подовжений строк служби мотоцикла завдяки захисним властивостям оливи.
Комфортна їзда, як на новому ТЗ.: Комфортна їзда, як на новому ТЗ.
Спрощене керування рідинами.: Спрощене керування рідинами.

SPECIFICATION LEVEL

API SG JASO MA2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	158
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		126
V.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-18
Колір	VISUAL		BROWN

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

