

WOLF GUARDTECH

SAE 40 CF-4/SG

14/04/2025
21204

Korkealaatuinen yksiasteöljy, joka sopii dieselmootoreille (turboahdetuille ja vapaasti hengittäville) ja bensiinimootoreille kaikissa olosuhteissa.

KÄYTTÖKOhteet

Tätä öljyä suositellaan käytettäväksi erityisesti kiinteissä dieselmootoreissa, julkisen infrastruktuurin rakentamisessa käytettävissä työkoneissa sekä sekakalustoissa (rekat ja henkilöautot).

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: suojaa moottoria ja pitää sen puhtaana

LUOKITUKSET

API	CF-4/SG	MIL	L-46152 E
MIL	L-2104 E	MB	227.0

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	136
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		100
B.N. (HCL04-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-27
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.10
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	235

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

