

CHAMPION NEW ENERGY

10W30 HD

Bu yağ, yol ve arazi uygulamalarında tüm dizel motorların yağlanması yönelik, en yeni nesil özenle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağları temel alan yarı sentetik bir yağdır. Değişen sıcaklık koşullarında sunduğu mükemmel akışkanlık, aşınmayı ve yakıt tüketimini azaltır. Yüksek termal stabilitesi ve içeriğinde bulunan dağıtıcı maddeler, daha uzun yağ drenaj aralıkları sağlar ve daha zorlu koşullarda motor parçalarını temiz tutar.

UYGULAMALAR

Bu yağ, ağır hizmet tipi yol ve arazi uygulamalarının yanı sıra tarım ve inşaat alanlarında kullanım için uygundur.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Soğukta marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B4-12	MACK	EO-M PLUS
ACEA	E7-12	MACK	EO-N
API	CI-4/SL	MAN	M3275
CATERPILLAR	ECF-2	MB	229.1
CUMMINS	CES 20077	MTU	Oil Category 2
CUMMINS	CES 20078	RENAULT	RLD-2
DEUTZ	DQC-III-10	VOLVO	VDS-3
GLOBAL	DHD-1		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.857
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	78
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Viskozite indeksi	ASTM D2270		152
B.N. (HCL04 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.2
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

