WOLF GUARDTECH 80W GL 4

25/09/2026
2201

Trata-se de um óleo de transmissão para transmissões mecânicas com caraterísticas de "pressão extrema" moderadas, especialmente concebido para evitar a corrosão de ligas de cobre.

APLICAÇÕES

É adequado para a lubrificação de caixas de velocidades syncromesh, caixas de transferência e para a maioria de eixos traseiros (certos eixos traseiros devem ser lubrificados com um óleo GL5).

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de fricção: mudança de velocidades suave
Proteção contra o desgaste: longa vida útil da transmissão

ESPECIFICAÇÕES

API	GL-4	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105	ZF	TE-ML 17A
FORD	SQM-2C9008-A		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.883
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	70
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9.2
Índice de viscosidade	ASTM D2270		107
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-33
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1A
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	195

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV