

WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA S

14/04/2025
65626

Bu sentetik motor yağında bulunan son teknoloji aşınma azaltıcı katkı maddeleri, motor koruma özelliklerinden ödün vermeksizin uzatılmış drenaj aralıkları sağlayan dengeli yağ performansını mükemmel motor korumasıyla bir araya getirilerek geliştirilmiştir. Ultra ince koruyucu yağ filmi, geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel koruma özelliklerini korumaya devam eder. Bunun yanı sıra, motor yağı yüksek kayma direncine sahiptir ve drenaj aralıklarını daha da uzatarak bakım maliyetlerini azaltır.

UYGULAMALAR

Turboşarj, süperşarj veya emisyon son işlem sistemleri olan veya olmayan, arazideki ve yoldaki ağır hizmet tipi uygulamalarda, servis işlemleri bu motor yağıyla yapılabilir. MB 228.51, Volvo VDS 4.5 de dahil olmak üzere çeşitli zorlayıcı teknik özelliklerin gereksinimlerini karşılar. Bu çok yönlü motor yağı, geriye dönük uyumluluğu sayesinde çok çeşitli motorlarda kullanılabilir. Kamyonlar için EURO VI emisyon kontrol teknolojisine; ayrıca ağır hizmet tipi arazi araçları için aşama IIIB, IV, V ve Tier 4 ve 5'e uygundur.

ÖZELLİKLER

Yüksek kayma direnci: uzatılmış drenaj aralıkları
Gelişmiş aşınma direnci: uzatılmış motor kullanım ömrü
Gelişmiş motor temizliği: daha fazla araç çalışma süresi

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	E6	VOLVO	VDS-4.5
ACEA	E7		
ACEA	E9		
API	CJ-4		
API	CK-4		
API	SN Plus		
CATERPILLAR	ECF-3		
CUMMINS	CES 20081		
CUMMINS	CES 20086		
DETROIT DIESEL	DFS 93K222		
DEUTZ	DQC IV-10 LA		
DEUTZ	DQC-IV-18 LA		
MACK	EO-O Premium Plus		
MACK	EO-S 4.5		
MAN	M3477		
MAN	M3677 In Process		
MAN	M3775		
MB	235.28		
MTU	Oil Category 3.1		
RENAULT	RLD-3		
RENAULT	RLD-4		
SCANIA	LDF-4		
VOITH	Retarder Oil Class B		
VOLVO	VDS-4		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gillotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.852
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	69.8
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Viskozite indeksi	ASTM D2270		168
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-48
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.880
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

