

# CHAMPION ECO FLOW

## 10W30 SP/RC G6

Завдяки нижчій в'язкості та винятковій текучості ця олива значно зменшує зношування компонентів і гарантує економію палива й зниження рівня викидів CO<sub>2</sub>. Оптимізований пакет присадок видаляє сажу й відкладення, підтримуючи двигун у чистоті.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Цей продукт спеціально розроблено для відповідності жорстким вимогам до економії палива та зменшення викидів CO<sub>2</sub>, передбаченим останнім стандартом ILSAC GF-6 A. Він забезпечує продуктивність, потрібну для дотримання найновіших вимог до легкових автомобілів американських і азійських виробників, що працюють на бензині.

### ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: підтримування двигуна в чистоті.  
Економія палива: чудова економія палива й менші викиди CO<sub>2</sub>.  
Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури.

### SPECIFICATION LEVEL

|     |         |          |         |
|-----|---------|----------|---------|
| API | SN Plus | ILSAC    | GF-5    |
| API | SN/RC   | ILSAC    | GF-6 A  |
| API | SP      | CHRYSLER | MS 6395 |
| API | SP/RC   | GM       | 6094M   |

### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                               | Метод      | Міра               | Середні показники |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Щільність при 15°C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.852             |
| Кінематична в'язкість при 40°C                     | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 64.2              |
| Кінематична в'язкість при 100°C                    | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 10.6              |
| Індекс в'язкості                                   | ASTM D2270 |                    | 155               |
| B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 7.4               |
| Температура застигання                             | ASTM D6892 | °C                 | -42               |
| Температура займання COC                           | ASTM D92   | °C                 | 220               |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

