CHAMPION COMPETE CI-4/SL 15W40

Questo olio motore soddisfa i requisiti fondamentali di ACEA e API per i motori per applicazioni gravose. Combina le proprietà di riduzione dell'usura e di pulizia in un unico lubrificante. Questo prodotto potrebbe non essere disponibile nella vostra area geografica. Contattare il responsabile commerciale locale per ulteriori informazioni.

APPLICAZIONI

Adatto a tutti i moderni motori Euro II, III e alcuni motori diesel Euro IV di attrezzature per impieghi gravosi, è un ottimo lubrificante per la manutenzione delle flotte miste.

CARATTERISTICHE

Protezione del motore: eccellente pulizia e durata del motore

SPECIFICA

ACEA	A3/B4	**API**	CG-4
ACEA	E7	**API**	CH-4
API	approval CI-4/SL	**MB**	229.1

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	95.7
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Indice di viscosità	ASTM D2270		145
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	225

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium