WOLF TRACTOFLUID 50

25/09/2026
3119

Aceite completamente sintético que ofrece un rendimiento extraordinario de los frenos sumergidos bajo un amplio intervalo de temperaturas y todas las condiciones de funcionamiento. Sus propiedades de lubricación mejoradas de este aceite protegen contra el desgaste y reducen la fricción, lo cual reduce a su vez el consumo de combustible. Además, los aditivos se han seleccionado cuidadosamente para evitar el ruido de frenos.

APLICACIONES

Este aceite se destina principalmente a las aplicaciones 97304 estándar (WB 102) de Volvo. Pero también se puede utilizar con transmisiones automáticas, sistemas hidráulicos, frenos sumergidos, convertidores de tractores, carretillas elevadoras y diferentes equipos de trabajo fuera de carretera en los que se recomienda el grado de viscosidad 75W80.

CARACTERÍSTICAS

Antidesgaste y estabilidad a la oxidación: protección fiable de todas las piezas

ESPECIFICACIONES

API	GL-4
DIN	51524 T3 HVLPD
AGCO/ALLIS	821 XL
CASE	MAT 3505/3525/3526
CASE	MAT 3540
CASE	MS 1206/1207/1209
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE
FORD	ESN-M2C134 D
FORD	FNHA-2-C-201.00
JD	J20 D
KUBOTA	SUPER UDT²
KUBOTA	UDT
MC CORMICK	HTX
MF	M 1143
MF	M 1145
NH	NH 410B/C
VALTRA	G2-08
VALTRA	G2-B10
VOLVO	97303/WB101
VOLVO	97304/WB102
VOLVO	STD 1273,03 (97303)
ZF	TE-ML 03E
ZF	TE-ML 05F
ZF	TE-ML 06D
ZF	TE-ML 06K
ZF	TE-ML 06N
ZF	TE-ML 06R
ZF	TE-ML 17E
ZF	TE-ML 21F

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm^2/s	40.8
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm^2/s	7.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270		161
Número de basicidad (método del HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-48
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	23700

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com