

WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID

04/08/2026
5078

Dies ist ein vollsynthetische Schmierstoff, der auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basiert. Als Mehrzweck-Hydraulikflüssigkeit für alle Hydraulikkreise und einen Temperaturbereich von -40 °C bis 130 °C bietet dieses Produkt einen sehr hohen Viskositätsindex, außergewöhnliche Oxidationsstabilität und gute Entschäumungs- und Rostschutzeigenschaften. Es enthält ein spezielles Additiv zur Reibungs- und Geräuschverminderung von Hydraulikpumpen.

ANWENDUNGEN

Diese Mehrzweckflüssigkeit ist für die folgenden Anwendungen vorgesehen: hydraulische Radaufhängungen, Schwingungsdämpfer, hydrostatische Steuerungssysteme, Zentralhydraulikkreise, Servolenkungen und Niveauregelungen. Sie ist auch für Radaufhängungs- und Lenkradsysteme von MAN Lkws geeignet.

MERKMALE

Stockpunkt: exzellente Niedertemperatureigenschaften

EINSATZEMPFEHLUNG

CHF	11S	FORD	WSS-M2C204-A
CHF	202	GM	9985835
DIN	51524 T3	HYUNDAI	00232-19017
ISO	7308	HYUNDAI	03100-00130
ALFA ROMEO	15081616 CS SPEED	HYUNDAI	PSF-4
AUDI	G 002 000	KIA	PSF-IV
AUDI	G 002 500	LAND ROVER	Cold Climate PAS Fluid 14315
AUDI	G 004 000		LRN2261
BENTLEY	JNV862564F	LAND ROVER	LR 003 401
BENTLEY	RH 5000	MAN	M3289
BMW	81 22 9 407 758	MB	001989240310
BMW	82110148132	MB	001989240312
BMW	82111468041	MB	343.0
BMW	83 19 2 179 990	MB	344.0
BMW	83290429576	MB	345.0
CHRYSLER	MS 10838	MB	345.1
CHRYSLER	MS 11655	MB	Q1320001
CHRYSLER	MS 5931	MINI	83 29 0 429 576
DTFR	31B120	MINI	Diaqueen PSF
FENDT	X902011622	NISSAN	E-PSF
FIAT	14621616	OPEL	B 040 0070
FIAT	9.55550-AG3	OPEL	B 040 2012
FIAT	9.55550-SA1	OPEL	GM 1940715
FIAT	F005.F98	OPEL	GM 1940766
FORD	1 384 110	PORSCHE	000.043.203.33

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



PORSCHE	000.043.204.89	SKODA	G 002 500
PORSCHE	000.043.206.56	SKODA	G 004 000
PORSCHE	000.043.206.74	SUZUKI	99000M24121-135
PORSCHE	999.917.551.00	SUZUKI	AMT Actuator Fluid
PSA	9979 A4	VOLVO	1161529-1
PSA	S71 2710	VOLVO	30741424
SAAB	3032380	VOLVO	8713081
SAAB	9-3 power steering	VW	G 002 000
SAAB	9316 0548	VW	G 002 500
SAAB	93160548	VW	G 004 000
SAAB	9-5 power steering	VW	G 004 012
SEAT	G 002 000	VW	TL 521 46
SEAT	G 002 500	ZF	TE-ML 02K
SEAT	G 004 000	ZF	TE-ML 09B
SKODA	G 002 000		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Farbe	ASTM D1500		green
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	19.2
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.3
Viskositätsindex	ASTM D2270		322
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-54
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	840
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	156

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.