

WOLF VITALTECH ATF D III PC

14/04/2025
3009

Dit is een semisynthetisch smeermiddel op basis van zorgvuldig geselecteerde, hooggeraffineerde basisoliën. Dit is een olie met een erg hoge viscositeitsindex voor de meeste automatische transmissies. De verbeterde vloeibaarheid bij lage temperaturen resulteert in optimale prestaties onder alle omstandigheden. De uitzonderlijke wrijvings eigenschappen zorgen voor soepel schakelen en rijcomfort.

TOEPASSINGEN

Deze olie wordt gebruikt in automatische transmissies, koppelvormers, stuurbekrachtigingen en hydraulieksystemen waarvoor de fabrikanten een product specificeren dat voldoet aan de ATF TYPE Dexron III- of Dexron II E-specificaties van GM en de Mercon-specificatie van Ford.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepel schakelen.

Slijtagebescherming: langere levensduur van de transmissie.

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

SPECIFICATIES

DTFR	13C120	FORD	MERCON
FORD	ESP-M2C138-CJ	GM	DEXRON III-H
FORD	ESP-M2C166-H	MB	236.2

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.82
Viscositeitsindex	ASTM D2270		181
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	198
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

